


Dik Yükleme Rampası Özellikleri

- ✓ Depo ile araç zemini arasında minimum yükseklik farkının olduğu durumlar için idealdir;
- ✓ Rampanın çerçevesiyle tampon entegrasyonu;
- ✓ Zeminden yüksekliği az olan dahili taşıma ekipmanlarına uygundur;
- ✓ Ömür boyu garantili, sağlam, açık dudaklı menteşe;
- ✓ Kaymaz damla desenli sac yüzeyi ile artırılmış güvenlik;
- ✓ Minimum bakım için kompakt tasarım;
- ✓ Yükleme bölüme kolay kurulum;
- ✓ Çeşitli kapasite.



Yükleme Kapasitesi	7, 9 tons
Dik Flap	
Dik Flap - Damla Desenli Sac Kalınlığı	12/13 mm, 15/16 mm
Dik Flap - Damla Desenli Sac Kalınlığı	st52-3 - S275JR
Dik Flap - Uzunluk	1000 mm
Takozlar	Kauçuk, Çelik ve Makaralı
Sığınma Bölgesi	Uzunluk 300, 400, 500 mm Yükseklik 470 mm
Kontrol Ünitesi Koruma Sınıfı	IP 54
Hidrolik Yağ Sıcaklık Aralığı	-20 °C / +40 °C
Manyetik Vanalar	24 VDC
Motor Gücü	400 V - 3 Phase 0,75 Kw
Standart	European Standard EN 1398 American ANSI+30.1

OPSİYONLAR



Elektro Hidrolik



Güvenlik Takoğu



Güvenlik Bariyeri